

COMPLEMENT LEGENDE

- Mousse imprégnée pré-comprimée
- Collage mastic

Barrière d'étanchéité et anti-capillarité de type rigide bitume modifié ou SBS

Système de protection de plaque de plâtre

Revêtement de sol

Grille antirongeur

Chape

VARIANTE AVEC ENGRAVURES DANS LE BOIS


Isolant sous chape

30
min 200

max 20mm

Dalle béton

Bandes mousses posées directement sur béton sans engravures dans le béton



MUR EXTERIEUR TYPE 1: Isolant en âme - voile travaillant extérieur
 Détail pied de mur - dalle béton avec chape sur isolant thermique

26/07/2013

ME01-07

Vue en coupe verticale

Ech 1/5

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-construction-bois.fr



PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS
 « Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 »
 Ce programme est une application du Grenelle Environnement. Il vise à renforcer l'ensemble des règles de construction afin de réaliser des économies d'énergie dans le bâtiment et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

