


COMPLEMENT LEGENDE

- Mousse imprégnée pré-comprimée
- Collage mastic

En cas de ragréage



Ragréage surfacique sur dalle

Revêtement de sol

Dalle de compression

Entrevous isolés

Bandes mottes posées directement sur béton sans engravures dans le béton

Barrière d'étanchéité et anti-capillarité de type rigide bitume modifié ou SBS

Grille antirongeur

30

min 200

max 20mm

10

Débord à justifier mécaniquement en fonction de la largeur de l'ossature bois

Isolant périphérique

MUR EXTERIEUR TYPE 1: Isolant en âme - voile travaillant extérieur
 Détail pied de mur - plancher à poutrelles et entrevous isolants

26/07/2013

ME01-10

Vue en coupe verticale

Ech 1/5

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-construction-bois.fr



PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS
 « Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 »
 Ce programme est une application du Grenelle Environnement. Il vise à revoir l'ensemble des règles de construction afin de réaliser des économies d'énergie dans le bâtiment et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

