

COMPLEMENT LEGENDE

- Mousse imprégnée pré-comprimée
- Collage mastic

Barrière d'étanchéité et anti-capillarité de type rigide bitume modifié ou SBS

Système de protection de plaque de plâtre

Revêtement de sol


Chape

Isolant sous chape

Dalle béton

Bandes mottes posées directement sur béton sans engravures dans le béton

VARIANTE AVEC ENGRAVURES DANS LE BOIS



30

10

max 20mm

min 200

Isolant périphérique

Débord à justifier mécaniquement en fonction de la largeur de l'ossature bois

MUR EXTERIEUR TYPE 7: Isolant en âme et ITE avec finition enduit

Détail pied de mur - dalle béton avec chape sur isolant thermique

26/07/2013

ME07-07

Vue en coupe verticale

Ech 1/5

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-construction-bois.fr



PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS
« Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 »
Ce programme est une application du Grenelle Environnement. Il vise à revoir l'ensemble des règles de construction afin de réaliser des économies d'énergie dans le bâtiment et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

