

Lames et solives de platelage structural à concevoir et dimensionner selon le DTU 31.1

Garde-corps
Bande bitumineuse

Lames compatibles classe d'emploi 4

Solives compatibles classe d'emploi 3.2 min
Lattage de réhausse pour écoulement de l'eau

La bavette doit déborder latéralement pour la protection à l'eau du balcon

Structure bois porteuse compatible classe d'emploi 3.2 min





Poteau bois porteur

Recouvrement nécessaire pour la protection à l'eau de la façade
Complexe d'étanchéité

Mur ossature bois

Echelle en mm
0 50 100

COMPLEMENT LEGENDE

-  Calfoutrement
-  Cale
-  Bande de pare-vapeur
-  Bande adhésive

Balcon bois avec poteaux bois

Schéma de principe - Liaison mur et balcon bois avec poteaux - Variante lames

15/02/2017

balc-05

Vue en coupe verticale

Ech 1/5

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-construction-bois.fr

Détail de façade non soumise à l'IT 249, dans le cas contraire voir les dispositions du Guide "Bois construction et propagation du feu par les façades"

Soutenu par :



Passage à l'Action pour la Qualité de la Construction et la Transition Énergétique



MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES TERRES RURALES
MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES TERRAINS PUBLICS

Les opérateurs :

