

\* en résistance thermique


2/3 \*

1/3 \*

200

Le pare-vapeur du mur est découpé à l'emplacement des entrails.  
La continuité de l'étanchéité est assurée par bandes adhésives sous l'entretoise.

Le Pare-vapeur du mur et celui du plafond seront raccordés par bandes adhésives



### CHARPENTE INDUSTRIELLE TYPE 2: Combles aménagés

Avec entrail porteur

Liaison basse pied droit

26/07/2013

CI02-04

Vue en coupe verticale

Ech 1/5

*Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.*

[www.catalogue-construction-bois.fr](http://www.catalogue-construction-bois.fr)

#### COMPLEMENT LEGENDE

Bande adhésive



PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS  
« Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 »  
Ce programme est une application du Grenelle Environnement. Il vise à revoir l'ensemble des règles de construction afin de réaliser des économies d'énergie dans le bâtiment et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

