



DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DES COMPOSANTS DE LA PAROI

1- Couverture : conforme aux NF DTU de la série 40

2 - Liteaux : Bois massif, conforme aux NF DTU de la série 40

3 - Contre-liteaux: Bois massif, conforme aux NF DTU de la série 40

4 - Ecran de sous-toiture: EST hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV) avec $Sd \leq 0.10m$ et sous homologation CSTB Sd1

5 - Eléments préfabriqués:

Profils structuraux: bois massif, BMA, BMR, BLC ou LVL ou poutres en I, bois classé mécaniquement, compatible classe d'emploi 2, résistance aux insectes à larves xylophages et termites selon l'Arrêté du 27 Juin 2006 (modifié 2010)

Panneaux structurel et d'étanchéité: OSB ep min = 12mm - Autres panneaux décrits dans le CGM du NF DTU 31.2 de caractéristiques au moins équivalentes

6 - Isolant

7- Ossature secondaire: retombée minimale de 60mm

8 - Ossature métallique support de plaque de plâtre: conforme au NF DTU 25.41

9 - Parement de plafond intérieur: 1 à 2 plaques de plâtre standard ou à résistance au feu améliorée selon exigences liées à l'ouvrage, conforme au NF DTU 25.41

ELEMENTS DE STABILITE NON REPRESENTES

CHARPENTE TRADITIONNELLE TYPE 4: Toiture en éléments préfabriqués sans film pare-vapeur

02/05/2016

CT04-01

Vue en coupe verticale

Ech 1/5

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-construction-bois.fr

