



**DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA PAROI CONFORMES AU CGM DU NF DTU 31.2 ET NOTAMMENT AUX CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS**

**1 - Parement mural intérieur :** 1 à 2 plaques de plâtre standard ou à résistance améliorée au feu selon exigences liées à l'ouvrage (conforme au NF DTU 25.41)

**2 - Contre-ossature intérieure :** Epaisseur tasseaux  $\geq$  profondeur des boîtiers d'encastrement moins épaisseur(s) plaque de plâtre, avec 25mm mini - Compatible classe d'emploi 2

**3 - Voile travaillant :** Epaisseur hors zone sismique : Contreplaqué type 3S ép  $\geq$  7mm - OSB3 ép  $\geq$  9mm - Panneaux de particules type P5  $\geq$  10mm - Panneaux LVL ép  $\geq$  15mm

**Epaisseur en zone sismique :** Contreplaqué type 3S ép  $\geq$  9mm - OSB3 ép  $\geq$  13mm - Panneaux de particules type P5  $\geq$  13mm - Panneaux LVL ép  $\geq$  15mm

**4 - Montants et traverses Bois Massif (BM) ou Bois Massif Abouté (BMA) :** Ep 45mm, entraxe 400 ou 600mm, élancement (rapport largeur/épaisseur) de 6 maxi - C18 ou D18 mini - Compatible classe d'emploi 2 - Résistance aux insectes à larves xylophages et termites selon l'Arrêté du 27 Juin 2006 (modifié 2010)

**5 - Isolant:** Semi-rigide selon NF DTU 31.2 ou selon DTA

**6- Pare-vapeur:** Sd  $\geq$  18m

**Nécessité du Pare-vapeur - NF DTU 31.2**

Local chauffé en permanence - unité de vie 1	Local chauffé en permanence - unité de vie 1	Pare-vapeur non nécessaire
Local chauffé en permanence	Local non chauffé	Pare-vapeur indispensable (des 2 côtés de la paroi)
Local unité de vie 1	Local unité de vie 2	Pare-vapeur indispensable (des 2 côtés de la paroi)
Local chauffé en permanence	Local chauffé par intermittence	Présence Pare-vapeur indiquée dans les DPM
Local destination A	Local destination B (autre que A)	Présence Pare-vapeur indiquée dans les DPM

**MUR PORTEUR INTERIEUR TYPE 6: Mur double ossature**

26/07/2013

MI06-01

*Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.*

[www.catalogue-construction-bois.fr](http://www.catalogue-construction-bois.fr)



PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS  
« Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 »  
Ce programme est une application du Grenelle Environnement. Il vise à renforcer les règles de construction afin de réaliser des économies d'énergie dans le bâtiment et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

