



**Caractéristique de la Fenêtre "Mouton et Gueule de loup" 2 vantaux :**  
**Le battement central est composé d'un montant avec moulure en plein (le mouton) qui se loge dans un montant avec moulure en creux (la gueule de loup).**

**DEFINITION DES COMPOSANTS DE LA FENETRE BOIS "MOUTON ET GUEULE DE LOUP" CONFORMES AU NF DTU 36.5 ET A LA NORME NF P 23-305 ET NOTAMMENT AUX CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS**

**1- Battement à profil mouton et gueule de loup**

**2- Châssis en bois :**

- Epaisseur châssis ouvrant : 58 mm (épaisseurs supérieures possibles)
- Durabilité des essences : voir paragraphe 4.2 de la norme NF P 23-305

( voir aussi "guide de conception-durabilité biologique des menuiseries extérieures en bois":

<https://www.codifab.fr/actions-collectives/bois/guide-de-conception-durabilite-biologique-des-menuiseries-exterieures-930> )

- Lamellé-collé : voir paragraphe 4.4 de la norme NF P 23-305

**3 - Petits bois :** différents types sont possibles (voir le guide ADANDRA:

<https://www.codifab.fr/actions-collectives/bois/article/guide-dassemblages-menuiseries-exterieures-en-bois-575>

**4 - Assemblages traditionnels collés par double-enfourchement ou tourillons,**

**conformes au paragraphe 7.2 de la norme NF P 23-305** (voir guide ADANDRA :

<https://www.codifab.fr/actions-collectives/bois/article/guide-dassemblages-menuiseries-exterieures-en-bois-575> )

**5 - Crémone en applique**

**6 - Vitrage isolant**

**7 - Panneau de soubassement :** plan, à plate-bande ou à table saillante

**8 - Seuil en bois ou en aluminium**

**FENETRE BOIS " MOUTON ET GUEULE DE LOUP " 58 mm**

**Définition des composants**

18/12/2020

FB-MGPC 1

COUPE HORIZONTALE ET VUE DE FACE INTÉRIEURE

indice 0

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

[www.catalogue-bois-construction.fr](http://www.catalogue-bois-construction.fr)